



Highside DYE WASH'u gelecekte yapılacak gaz kaçağı ölçümlerinin eski ölçümlerden kalan boya kalıntılarında etkilenmemesi için kullanın. Su ve yağ bazlı hem parlayan hem ışıkta görünen cinsteki kaçak tespit boyalarını hızlıca ve etkin bir şekilde temizler.

KULLANIM ŞEKLİ:

1. DYE WASH'u kaçak tespit boyasının görüldüğü veya şüphelenilen ekipman üzerindeki tüm alanlara püskürtün.
2. Tüm bu alanları temiz bir bezle silin.
3. DYE WASH ve kalan kaçak tespit boyalarını çıkarmak için alana bolca temiz su püskürtün.
4. Boyanın tamamen çıktığını gözleyebilmek için kuru bir bezle silin.
5. Temizlenen bölgeleri gözle ve ultraviyole ışık kaynağıyla kontrol edin.

SADECE PROFESYONEL AMAÇLI KULLANIM İÇİNDİR

Çocuklardan uzak tutun. Yanıcıdır; ateşle yaklaşmayın ve aşırı sıcak yüzeylere koymayın.
Malzeme güvenlik bilgileri dökümanlarını inceleyiniz.



HIGHSIDE TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
FRİGOVEN
SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
destek@frigoven.com.tr / (212) 2376060
www.frigoven.com.tr & www.highside.com.tr